

דור טראן אקסטרה UTTO 10W-30 שמן רב שימושי מסוג TTF/UTTO/TOU

שמן דור טראן אקסטרה UTTO 10W-30 הינו שמן רב ייעודי למסרות בציוד חקלאי. Universal Transmission Tractor Oil (UTTO)
 המוצר מיועד לשימוש במערכות משולבות בטרקטורים ומלגזות בהן יש מערכת בלמים טבולים.
 בכלים רבים משמש השמן כשמן לסרנים, לממסרה ולמערכת ההידראולית.
 תוספים מיוחדים, משפרי חיכוך, מתאימים את השמן למניעת רעידות וחריקות צורמניות בעת פעולת הבלימה. השמן אינו מיועד לשימוש כשמן מנוע

שימושים אופייניים

השמן מיועד לשימוש במערכות ממסרה בטרקטורים ומלגזות בהן יש בלמים טבולים - WET BRAKES -
 - כמו כן לשימוש במערכות הידראוליות
 בכלים רבים מערכת הממסרה משולבת עם המערכת ההידראולית.
 מתאים גם למערכות הידרוסטטיות.

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

ALLISON Allison C-4
 JOHN DEERE JDM J20C
 MASSEY FERGUSON CMS M1143, CMS M1141, CMS M1143
 VOLVO Construction Equipment WB 101
 ZF-TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E
 CNH MAT 3525 "134-D fluid"

תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
דרגות צמיגות SAE		SAE J 300	10W30, 80W
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/ltr	ASTM D1298	0.873
צמיגות ב 100 מ"צ	Cst	ASTM D445	10.5
צמיגות ב 40 מ"צ	Cst	ASTM D445	75
מדד צמיגות		ASTM D2270	127
נקודת הבזקה פתוחה מינימום	°C	ASTM D92	240
נקודת נזילות מקסימום	°C	ASTM D97	-27
מצב צבירה			נוזל

יתרונות המוצר:

שמן רב שימושי אחיד למערכות הינע בטרקטורים, להידראוליקה וגם לממסרה עם בלמים טבולים.
 עונה לדרישות ומפרטים של יצרנים רבים.

חיי מדף

60 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה.

שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא .
מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע .
אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO)
במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות
במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות
מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS).
גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת : <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue>
בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה .

אריזות

המוצר זמין באריזת צובר, חבית 205 ליטר, פח 18 ליטר.

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך
ההדפסה.