

גריז מולי-טקס 2

משחת על בסיס מקריש ליתיום מכילה תוסף מוליבדן

משחת הסיכה מולי טקס 2 הינה משחת סיכה על בסיס סבון מקריש ליתיום ושמן מינרלי. השמן הבסיסי המשמש מרכיב במשחות הינו בעל איכות גבוהה ומכיל תוספים נגד חמצון וקורוזיה. המשחה בעלת יציבות גבוהה בפני גזירה ועמידות ללא שינוי בתחום הטמפרטורה שהוגדר לעבודה. המשחה מולי טקס 2 מקנה תכונות סיכה טובות, הפחתת בלאי ושחיקה. המשחה מכילה מוליבדן דו-גופרתי (מוליקוט). תוסף מיוחד זה נותן הגנה בתנאי סיכה יבשה. נדרש ומומלץ על ידי יצרני ציוד לסיכת ציריות, קרדנים, פינים וכד. למשחה אורך חיים גבוה דבר המאפשר הרחבת מרווחי הסיכה. למשחה עמידות טובה בפני מים ולחות. דביקות המסייעת באטימה ומניעת חדירת זיהומים. המשחה בגוון אפור שחור.

שימושים אופייניים

המשחה מכילה תוסף מיוחד - מוליבדן דו גופרתי (MOS2)
תוסף מיוחד זה מאפשר לה לתת מענה בתנאי סיכה גבוליים\סיכה יבשה. בגוון שחור.
משחה מסוג זה נדרשת במכלולים או תנאי תפעול שמנגנוני סיכה רגילים לא יכולים לפעול.
מתאימה לסיכת פינים, מפרקים, ציריות וקרדנים ברכב.

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

DIN 51818 NLGI 2
Penetration 265 to 295
Consistency Normal
DIN KP 2N-30

תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
דרגת חדירות לפי NLGI		DIN 51818	2
חדירות מעובדת ב 25°C	0.1 mm	ASTM D 217	265- 295
סוג סבון מסמך		DIN 51814	ליתיום
נקודת טפטוף	°C	ASTM D 2265	182
תחום טמפרטורת עבודה	°C		-30 - 120
צבע		ISO 2049	אפור כהה
מצב צבירה			משחה

יתרונות המוצר:

התוסף המיוחד של מוליבדן דו גופרתי נותן למשחה ביצועים להקטנת חיכוך ובלאי בתנאי סיכה יבשה. במפרקי צירים, קרדנים, ציריות ברכב. משאיר במכלול אמצעי הגנה גם כשהמשחה עצמה כבר אינה או לא מסוגלת לתפקד בגלל לחץ או חום.

חיי מדף

36 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה.
שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא .

מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע .
אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO)
במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות
במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות
מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS).
גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת : <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue>
בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה .

אריזות

המוצר זמין באריזת חבית 180 ק"ג ודלי 16 ק"ג

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך
ההדפסה.