

אלפט גריז פרוגרס RD 2 משחת סיכה רב שימושית, מקריש סידן

משחת סיכה פרוגרס RD 2 מיועדת לגירוז כללי לרכבים וציוד כבד המשחה על בסיס מקריש מסוג סידן לגירוז מסבים רגילים וחלקי שילדה בעומס מתון וטמפ' מתונה ניתן לשימוש במערכות סיכה או גירוז מרכזיות אפילו במזג אויר קר. דרגת הקשיות של המשחה הינה NLGI-2 (משחה רכה) צבע המשחה אדום

שימושים אופייניים

משחה לגירוז כללי לרכבים וציוד כבד, לגירוז מסבים רגילים וחלקי שילדה. המשחה אינה נשטפת על ידי מים ולכן מתאימה לשימור חלקי מתכת בפני חלודה וקורוזיה.

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

DIN 51818 NLGI 2
Penetration 265 to 295
DIN 51502 K-2 F-9

תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
דרגת חדירות לפי NLGI		DIN 51818	2
סוג סבון מסמך		DIN 51814	סידן
סוג שמן בסיס	-	-	מינרלי
חדירות מעובדת ב 25°C	0.1 mm	ASTM D 217	265-295
צבע		ISO 2049	אדום
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/ltr	ASTM D1298	0.98
הפרדת שמן	% m/m	ASTM D 1742	0.30
נשטף במים ב 79°C בשעה	% m/m	ASTM D 1264	2.5
נקודת טפטוף	°C	ASTM D 2265	>95
תחום טמפרטורת עבודה	°C		9- עד 70+

יתרונות המוצר:

- עמידות גבוהה בשטיפה במים.
- מתן פתרון כולל לפתרונות גירוז
- מתאים לשימוש עם אקדח גירוז או מערכות פניאומטיות וכן סיכה מרכזית
- עמידות בפני שחיקה והיווצרות קורוזיה
- עלות תועלת ליישומים בתנאי עבודה רגילים.

חיי מדף

36 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה.

שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא .
מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע .
אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO)
במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS).
גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת : <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue>
בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה .

אריזות

המוצר זמין באריזת דלי 15 ק"ג וחביות 180 ק"ג

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.